

ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för kretskortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2721MFX
-------------	---------


Elektriska data

Max. effekt	1,2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	1 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	6,4 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	5 mm
Diameter	5 mm
produktvikt	1.16 g
Längd	23.5 mm
Socket	BX8,5d

Färger & Material

Socketfärg	Ljusblå
------------	---------

Produktdatablad

Livslängder

Livslängd B3	500 hr
Livslängd Tc i timmar	2000 hr

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,25 mm
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321018625 4008321297150
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321297150	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Oförpackad 1	23 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321297174	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	142.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM