

# ORIGINAL

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data				Fotometrisk data	
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
ORIGINAL	2351MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,32 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V	7,5 lm	±20 %
ORIGINAL	2352MFX6	Auxiliary lamp	On-road	2,13 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V	11,8 lm	±20 %
ORIGINAL	2452MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V	6,5 lm	±20 %
ORIGINAL	2473MFX6	Auxiliary lamp	On-road	1,12 W	12,0 V	1,10 W	14,0 V	3,6 lm	±25 %
ORIGINAL	2721MF	Auxiliary lamp	On-road	1,2 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V	6,4 lm	±25 %
ORIGINAL	2721MFX	Auxiliary lamp	On-road	1,2 W	12,0 V	1,20 W	13,5 V	6,4 lm	±25 %
ORIGINAL	2722MF	Auxiliary lamp	On-road	2 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V	10,2 lm	±25 %
ORIGINAL	2722MFX	Auxiliary lamp	On-road	2 W	12,0 V	2,00 W	13,5 V	10,2 lm	±25 %
ORIGINAL	2752MF	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V	6,0 lm	±20 %
ORIGINAL	2752MFX	Auxiliary lamp	On-road	1,8 W	12,0 V	1,50 W	13,5 V	6,0 lm	±20 %

Produktbeskrivning	Mått	Färger & Material	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Diameter	Sockelfärg	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Tjocklek PCB	ECE kategori
ORIGINAL	5 mm	Svart	600 h	3000 h	BX8.4d	1,25 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Ljusgrön	1500 h	6000 h	BX8.4d	1,25 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Beige	1700 h	6500 h	BX8.4d	1,25 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Pastellorange	500 h	5000 h	BX8.4d	1,25 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Svart	500 h	2000 h	B8.5d	1,6 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Ljusblå	500 h	2000 h	BX8.5d	1,25 mm	-

## Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Mått	Färger & Material	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Diameter	Sockelfärg	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Tjocklek PCB	ECE kategori
ORIGINAL	5 mm	Limegrön	1300 h	4000 h	B8.5d	1,6 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Ljusgrön	1300 h	4000 h	BX8.5d	1,25 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Beige	1000 h	6500 h	B8.5d	1,6 mm	-
ORIGINAL	5 mm	Melongul	1000 h	6500 h	BX8.5d	1,25 mm	-

## Datablad produktfamilj

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.