

# Ljuskällor med metallsockel

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Tekniska data

| Produktbeskrivning                        | Produktinformation                       | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                           | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W                | Extraljuslampa                           | 64136                     | 25 W            | 12 V                  | 21 W             |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W              | Extraljuslampa                           | 7225                      | 25 / 5 W        | 12 V                  | 21/4 W           |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W              | Extraljuslampa                           | 7528                      | 25 / 6 W        | 12 V                  | 21/5 W           |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | Extraljuslampa                           | 7506                      | 25 W            | 12 V                  | 21 W             |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | Extraljuslampa                           | 5008                      | 10 W            | 12 V                  | 10 W             |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | Extraljuslampa                           | 7507                      | 25 W            | 12 V                  | 21 W             |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | Extraljuslampa                           | 5007                      | 5 W             | 12 V                  | 5 W              |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | Extraljuslampa                           | 3893                      | 4 W             | 12 V                  | 4 W              |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860                | Extraljuslampa                           | 3860                      | 5 W             | 12 V                  | 5 W              |
| ORIGINAL - METAL BASE 2357A               | Extraljuslampa                           | 2357A                     | 28 W            | 12.8 V                | 29 W             |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | Extraljuslampa                           | 3796                      | 2 W             | 12 V                  | 2 W              |
| ORIGINAL - METAL BASE 7240                | Extraljuslampa                           | 7240                      | 25 / 6 W        | 12 V                  | 21/5 W           |

| Produktbeskrivning                        | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Fysiska egenskaper och dimensioner |          |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|----------|
|                                           |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                           | Diameter |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W                | 13,5 V              | 600 lm           | ±12 %               | 9 mm                               | 9 mm     |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W              | 13,5 / 13,5 V       | 440/15 lm        | ±15 / ±20 %         | 25.0 mm                            | 25.0 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W              | 13,5 / 13,5 V       | 440/35 lm        | ±15 / ±20 %         | 26.5 mm                            | 26.5 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | 13,5 V              | 460 lm           | ±15 %               | 26.5 mm                            | 26.5 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | 13,5 V              | 125 lm           | ±20 %               | 19.0 mm                            | 19.0 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | 13,5 V              | 280 lm           | ±20 %               | 25.0 mm                            | 25.0 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W                 | 13,5 V              | 50 lm            | ±20 %               | 16.0 mm                            | 16.0 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W                 | 13,5 V              | 35 lm            | ±20 %               | 8.8 mm                             | 8.8 mm   |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860                | 13,5 V              | 50 lm            | ±20 %               | 9 mm                               | 9 mm     |
| ORIGINAL - METAL BASE 2357A               | 12,8 / 14,0 V       | 377 lm           | ±30 / ±30 %         | 27.0 mm                            | 27.0 mm  |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796                | 13,5 V              | 12,5 lm          | ±25 %               | 9 mm                               | 9 mm     |
| ORIGINAL - METAL BASE 7240                | 13,5 V              | 440/35 lm        | ±15 / ±20 %         | 25.0 mm                            | 25.0 mm  |

Datablad produktfamilj

|                              | Livslängder                 |                                   | Användnings<br>områden | Certifikat<br>och<br>Standarder | Information om miljö<br>och regelverk<br>Information<br>according Art. 33 of<br>EU Regulation (EC)<br>1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning           | Livslängd B3                | Livsläng<br>d Tc i<br>timmar      | Teknologi              | ECE<br>kategori                 | Primär identifiering<br>av artikel                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W   | 240 hr                      | 480 hr                            | AUX                    | H21W                            | 4050300883335  <br>4008321379382  <br>4062172262316  <br>4008321095190  <br>4008321379320                                                                                                                                                                                               |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | 180 / 1250 hr <sup>2)</sup> | 290 /<br>4000 hr<br><sup>2)</sup> | AUX                    | P21/4W                          | 4008321593009  <br>4062172121378  <br>4052899402119  <br>4008321671875  <br>4050300925547  <br>4062172121033  <br>4008321163974  <br>4050300891514  <br>4062172396226  <br>4062172091749  <br>4062172396202                                                                             |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | 180 / 1250 hr <sup>2)</sup> | 290 /<br>4000 hr<br><sup>2)</sup> | AUX                    | P21/5W                          | 4052899402195  <br>4052899593497  <br>4052899402171  <br>4008321671837  <br>4062172396448  <br>4062172415774  <br>4062172396424  <br>4008321536037  <br>4062172121279  <br>4008321912565  <br>4062172121293  <br>4050300838069  <br>4050300925523  <br>4062172141376  <br>4062172121255 |

Datablad produktfamilj

|                                           | Livslängder  |                          | Användnings<br>områden | Certifikat<br>och<br>Standarder | Information om miljö<br>och regelverk<br>Information<br>according Art. 33 of<br>EU Regulation (EC)<br>1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning                        | Livslängd B3 | Livslängd Tc i<br>timmar | Teknologi              | ECE<br>kategori                 | Primär identifiering<br>av artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | 250 hr       | 500 hr                   | AUX                    | P21W                            | 4062172285353  <br>4008321671899  <br>4050300838120  <br>4052899593473  <br>4052899402034  <br>4062172415798  <br>4062172048668  <br>4062172285339  <br>4062172396325  <br>4052899402058  <br>4062172396301  <br>4062172016803  <br>4062172188241  <br>4052899040892  <br>4050300925448  <br>4062172188289  <br>4008321618313  <br>4008321618467  <br>4052899581562  <br>4008321417428  <br>4050300609171 |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | 350 hr       | 800 hr                   | AUX                    | R10W                            | 4052899407992  <br>4052899407176  <br>4050300925608  <br>4062172396066  <br>4008321163707  <br>4062172396042  <br>4008321186751  <br>4050300838212  <br>4062172415873  <br>4008321355263                                                                                                                                                                                                                  |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | 250 hr       | 500 hr                   | AUX                    | PY21W                           | 4008321652911  <br>4062172396363  <br>4062172051231  <br>4062172049962  <br>4062172396349  <br>4052899531178  <br>4008321536013  <br>4008321417541  <br>4062172188463  <br>4008321618603  <br>4050300891477  <br>4062172072304  <br>4062172188425  <br>4062172188449  <br>4062172200967  <br>4050300925462  <br>4052899137455                                                                             |

Datablad produktfamilj

|                             | Livslängder   |                              | Användnings<br>områden | Certifikat<br>och<br>Standarder | Information om miljö<br>och regelverk<br>Information<br>according Art. 33 of<br>EU Regulation (EC)<br>1907/2006 (REACH)                                               |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning          | Livslängd B3  | Livsläng<br>d Tc i<br>timmar | Teknologi              | ECE<br>kategori                 | Primär identifiering<br>av artikel                                                                                                                                    |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W   | 350 hr        | 800 hr                       | AUX                    | R5W                             | 4050300838427  <br>4008321186737  <br>4050300879413  <br>4062172415842  <br>4008321355232  <br>4062172396028  <br>4052899407015  <br>4050300925585  <br>4062172396004 |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W   | 600 hr        | 1200 hr                      | AUX                    | T4W                             | 4050300992631  <br>4052899407381  <br>4050300838489  <br>4062172395984  <br>4050300647609  <br>4062172395960                                                          |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860  | 400 hr        | 1000 hr                      | AUX                    | -                               | 4008321095756                                                                                                                                                         |
| ORIGINAL - METAL BASE 2357A |               |                              | AUX                    | -                               | 4008321101518  <br>4062172354691                                                                                                                                      |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796  | 300 hr        | 750 hr                       | AUX                    | -                               | 4050300891309  <br>4050300887470                                                                                                                                      |
| ORIGINAL - METAL BASE 7240  | 180 / 1250 hr | 290 /<br>4000 hr             | AUX                    | -                               | 4062172401043  <br>4050300838007                                                                                                                                      |

| Produktbeskrivning                        | Kandidatförteckning<br>Ämne 1                    | Deklarationsnummer<br>i SCIP-databasen           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ORIGINAL - METAL BASE H21W                | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/4W              | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W              | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W                | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W                | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup> | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |

| Produktbeskrivning          | Kandidatförteckning<br>Ämne 1                    | Deklarationsnummer<br>i SCIP-databasen           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ORIGINAL - METAL BASE R5W   | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W   | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE 3860  | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE 2357A | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE 3796  | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |
| ORIGINAL - METAL BASE 7240  | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen | Innehåller inga<br>deklarationspliktiga<br>ämnen |

1) Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

2) Glödtråd 1

Download

| Dokument                                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>Säkerhets symboler                   |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL P21W 7506  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL R10W 5008  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL PY21W 7507 |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL R5W 5007   |

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

