

# Ljuskällor med metallsockel R10W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	5008
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	10 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	10 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	125 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	19.0 mm
Diameter	19.0 mm
produktvikt	5.50 g
Längd	37.5 mm
Socket	BA15s

### Livslängder

Livslängd B3	350 hr
Livslängd Tc i timmar	800 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	R10W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899407992   4052899407176   4050300925608   4062172396066   4008321163707   4062172396042   4008321186751   4050300838212   4062172415873   4008321355263
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-



### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Oförpackad 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Transportförpackning 50 g	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Transportförpackning 20 g	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Transportförpackning 20 g	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	274.00 g

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM