

Ljuskällor med metallsockel P21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
------------------------------------------	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	7506
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	460 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	26.5 mm
Diameter	26.5 mm
produktvikt	7.70 g
Längd	52.5 mm
Socket	BA15s

Livslängder

Livslängd B3	250 hr
Livslängd Tc i timmar	500 hr

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Logistiska data



Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Oförpackad 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	545.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	283.00 g
4062172396301	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	28.00 g

Produktdatablad

4062172396318	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	22.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Transportförpacknin g 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	257.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM