

# Ljuskällor med metallsockel P21/5W

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	7528
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	21/5 W
Testspänning i volt	13,5 / 13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	26.5 mm
Diameter	26.5 mm
produktvikt	10.50 g
Längd	52.5 mm
Socket	BAY15d

### Livslängder

Livslängd B3	180 / 1250 hr <sup>1)</sup>
Livslängd Tc i timmar	290 / 4000 hr <sup>1)</sup>

## Produktdatablad

1) Glödtråd 1 / Glödtråd 2

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	P21/5W
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899402195   4052899593497   4052899402171   4008321671837   4062172396448   4062172415774   4062172396424   4008321536037   4062172121279   4008321912565   4062172121293   4050300838069   4050300925523   4062172141376   4062172121255
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK nummer	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Oförpackad 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	11.00 g
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpackning g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpackning g 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	339.00 g
4062172396448	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	33.00 g

## Produktdatablad

4062172396455	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Transportförpacknin g 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	305.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM