

# Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	3796
-------------	------


### Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±8 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	12,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	1.84 g
Längd	23.9 mm
Socket	BA9s

### Livslängder

Livslängd B3	300 hr
Livslängd Tc i timmar	750 hr

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300891309   4050300887470
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891309	OSRA3796	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891309	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 23 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796	Transportförpackning 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	177.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

### Applikationsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM