

Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|----------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |
|--|----------------|

Allmän produktinformation

| | |
|-------------|------|
| Ordernummer | 7240 |
|-------------|------|


Elektriska data

| | |
|--------------------------|------------|
| Max. effekt | 25 / 6 W |
| Nominell märkspänning | 12.0 V |
| Nominell watttal | 21/5 W |
| Testspänning i volt | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±6 / ±10 % |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|-------------|
| Ljusflöde | 440/35 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 / ±20 % |

Fysiska egenskaper och dimensioner



| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 25.0 mm |
| Diameter | 25.0 mm |
| produktvikt | 9.30 g |
| Längd | 52.5 mm |
| Socket | BA15d |

Livslängder

| | |
|-----------------------|---------------|
| Livslängd B3 | 180 / 1250 hr |
| Livslängd Tc i timmar | 290 / 4000 hr |

Produktdatablad

Användningsområden

| | |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|---|
| ECE kategori | - |
| Godkännandemärkning | - |

Information om miljö och regelverk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Primär identifiering av artikel | 4062172401043 4050300838007 |
| Kandidatförteckning Ämne 1 | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |

Landspecifik information


| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4050300838007 | OSRA7240 | - | - | - |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300838007 | ORIGINAL - METAL BASE 7240 | Oförpackad 1 | 25 mm x 25 mm x 52 mm | | 9.00 g |
| 4008321091116 | ORIGINAL - METAL BASE 7240 | Transportförpacknin g 50 | 283 mm x 148 mm x 72 mm | 3.02 dm ³ | 617.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|--|
|  | User instruction Säkerhets symboler |

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM