

Ljuskällor med glassockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2820
-------------	------


Elektriska data

Max. effekt	2,2 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	2 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	13,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±25 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.36 g
Längd	26.8 mm
Socket	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	600 hr
Livslängd Tc i timmar	4000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	4739280	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094094	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Oförpackad 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094117	ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM