

Ljuskällor med glassockel W21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7505
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	2100 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±6 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	460 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	2000 mm
produktvikt	680 g
Längd	475 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	600 h

Tillägg produktdata

Socket	W3x16d
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W21W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7505
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899324244	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899324251	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Kapsel 10	- x - x -		
4052899324268	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	567.00 g
4052899324565	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.19 dm ³	20.00 g
4052899324572	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Transportförpackning 20 g	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	265.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM