

Ljuskällor med glassockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2722
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	2 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	200 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±15 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	12 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Mått



Diameter	500 mm
produktvikt	040 g
Längd	200 mm

Livslängder

Livslängd B3	1300 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

Tillägg produktdata

Socket	W2x4.6d
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2722
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321094803 4050300925783 4008321032249 4052899407251 4062172395823 4062172395809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4008321094810	OSRA2722	-	-	-
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094803	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094810	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Kapsel 10	- x - x -		
4008321094827	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	109.00 g
4050300925783	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Blister 2	- x - x -		

Produktdatablad

4008321140333	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	93.00 g
---------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM