

XENARC ORIGINAL

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din lastbil och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data		Mått		Livslängder
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Längd	Diameter	Livslängd B3
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	80,0 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	80,0 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	77,0 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	79,7 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	80,0 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	80,0 mm	9 mm	1500 h
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm ⁴⁾	±15 %	77,0 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	±16 %	79,7 mm	9 mm	2000 h
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	25 W	40,0 V	25,00 W	±15 %	13,5 V	2000 lm	±15 %	80,0 mm	9 mm	2500 h

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Tillägg produktdata	
		Socket	Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Socket	ECE kategori
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	3000 h	PK32d-2	D1S ₃₎
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	3000 h	PK32d-3	D1R ₃₎
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	3000 h	P32d-2	D2S ₃₎
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	3000 h	P32d-3	D2R ₃₎
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	4000 h	PK32d-5	D3S ₃₎

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Tillägg produktdata	
		Socket	Certifikat och Standarder
			ECE kategori
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	2500 h	PK32d-6	D3R ³⁾
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	4000 h	P32d-5	D4S ³⁾
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	3000 h	P32d-6	D4R ³⁾
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	4000 h	PK32d-1	D8S ³⁾

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ Minskad UV-utsläpp/Med anti-blänk band för reflekterande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

³⁾ För användning endast med godkända drivdon

⁴⁾ ±450 lm

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.