

TRUCKSTAR PRO

OSRAM:s starkaste lastbilslampa



Utmärkt ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Mer än till dubbla livslängden

Minskade stilleståndstider och vagnparks kostnader jämfört med standardlampor



Mycket hög vibrationstålighet

Suitable for heavy duty applications



OSRAM:s kraftfullaste halogenlampa för lastbilar

Upptäck TRUCKSTAR PRO signallampor – OSRAM:s mest kraftfulla lastbilslampa som ger valuta för pengarna. Med upp till 100 % högre ljusstyrka än vanliga lampor, extremt lång livslängd och mycket stor vibrationstålighet, är dessa 24-voltslampor idealiska för yrkesförare samtidigt som de minskar stilleståndstider och kostnader. Tack vare mycket stor vibrationstålighet är TRUCKSTAR PRO-lampor lämpliga för de allra tuffaste tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer än dubbla livslängden jämfört med standardlampor, ger dessa lampor säkrare körning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Extraljuslampa	7537TSP		28 / 10 W	24,0 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Extraljuslampa	2845TSP		7 W	24,0 V	5,00 W
TRUCKSTAR PRO P21W	Extraljuslampa	7511TSP		28 W	24,0 V	21,00 W
TRUCKSTAR PRO PY21W	Auxiliary lamp	7510TSP	On-road	28 W	24,0 V	21,00 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Auxiliary lamp	5637TSP	On-road	12,5 W	24,0 V	10,00 W
TRUCKSTAR PRO R5W		5627TSP		7 W	24,0 V	5,00 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Extraljuslampa	3930TSP		5 W	24,0 V	4,00 W

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Mått
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Längd
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	26,8 mm
TRUCKSTAR PRO P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	52,5 mm
TRUCKSTAR PRO PY21W	±6 %	28,0 V	250 lm	±20 %	52,5 mm
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	37,5 mm
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	37,5 mm
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	27,4 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Sockel	ECE kategori
TRUCKSTAR PRO P21/5W	25,0 mm	100 / 1000 h	200 / 2000 h	BAY15d	P21/5W
TRUCKSTAR PRO W5W	10,0 mm	1000 h	4000 h	W2.1x9.5d	W5W
TRUCKSTAR PRO P21W	25,0 mm	250 h	500 h	BA15s	P21W
TRUCKSTAR PRO PY21W	25,0 mm	250 h	500 h	BAU15s	PY21W
TRUCKSTAR PRO R10W	16,0 mm	1000 h	2000 h	BA15s	R10W
TRUCKSTAR PRO R5W	16,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	R5W
TRUCKSTAR PRO T4W	9 mm	550 h	1000 h	BA9s	T4W

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

ECE E1 godkännande

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.