

ORIGINAL

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data			
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans
ORIGINAL	3797	Auxiliary lamp	On-road	3 W	24,0 V	2,00 W	±15 %
ORIGINAL H21W	64138	Auxiliary lamp	On-road	28 W	24,0 V	21,00 W	±5 %
ORIGINAL P21/5W	7537	Auxiliary lamp	On-road	28 / 10 W	24,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %
ORIGINAL P21W	7511	Auxiliary lamp	On-road	28 W	24,0 V	21,00 W	±6 %
ORIGINAL R10W	5637	Auxiliary lamp	On-road	12,5 W	24,0 V	10,00 W	±10 %
ORIGINAL R5W	5626	Auxiliary lamp	On-road	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %
ORIGINAL R5W	5627	Auxiliary lamp	On-road	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %
ORIGINAL T4W	3930	Auxiliary lamp	On-road	5 W	24,0 V	4,00 W	±10 %
ORIGINAL	7529	Auxiliary lamp	On-road	15 W	24,0 V	15,00 W	±10 %

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Mått		Livslängder	
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
ORIGINAL	28,0 V	17,5 lm	±30 %	23,9 mm	9 mm	1000 h	2000 h
ORIGINAL H21W	28,0 V	600 lm	±15 %	38,9 mm	9 mm	150 h	400 h
ORIGINAL P21/5W	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm	27,0 mm	65 / 600 h	600 / 1600 h
ORIGINAL P21W	28,0 V	460 lm	±15 %	52,5 mm	26,5 mm	200 h	400 h
ORIGINAL R10W	28,0 V	125 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	400 h	800 h
ORIGINAL R5W	28,0 V	50 lm	±25 %	37,5 mm	16,0 mm	80 h	250 h
ORIGINAL R5W	28,0 V	50 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	500 h	1000 h
ORIGINAL T4W	28,0 V	35 lm	±20 %	27,4 mm	8,8 mm	550 h	1000 h
ORIGINAL	28,0 V	210 lm	±25 %	46,5 mm	25,0 mm	100 h	300 h

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
	Socket	ECE kategori
ORIGINAL	BA9s	-
ORIGINAL H21W	BAY9s	H21W
ORIGINAL P21/5W	BAY15d	P21/5W
ORIGINAL P21W	BA15s	P21W
ORIGINAL R10W	BA15s	R10W
ORIGINAL R5W	BA15d	R5W
ORIGINAL R5W	BA15s	R5W
ORIGINAL T4W	BA9s	T4W
ORIGINAL	BA15s	-

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.