

# ORIGINAL -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

## Tekniska data

### Product information

Ordernummer	3797
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp

### Elektriska data

Max. effekt	3 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	2,00 W
Upptagen effekt tolerans	±15 %
Testspänning i volt	28,0 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	17,5 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 %

### Mått



Längd	23,9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	1,83 g

### Livslängder

Livslängd B3	1000 h
Livslängd Tc i timmar	2000 h

### Tillägg produktdata

Socket	BA9s
--------	------

## Produktdatablad

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	3797
-------------	------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300891668	ORIGINAL	Oförpackad 1	22 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.67 g
4050300891675	ORIGINAL	Kapsel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	29.30 g
4008321095817	ORIGINAL	Transportförpacknin g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	176.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM