

ORIGINAL H21W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

Upptäck OSRAM:s ORIGINAL signallampor med metallsockel – högkvalitativa originalreservdelar för 24 V-lampor. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas för olika tillämpningar: positions- och parkeringsljus, blinkers- och bromsljus, dim- och backljus samt nummerskyltsbelysning och sidopositionsljus.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64138
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp



Elektriska data

Max. effekt	28 W
Nominell märkspänning	24,0 V
Nominell watttal	21,00 W
Upptagen effekt tolerans	±5 %
Testspänning i volt	28,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Längd	38,9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	2,70 g

Livslängder

Livslängd B3	150 h
Livslängd Tc i timmar	400 h

Tillägg produktdata

Socket	BAY9s
--------	-------

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H21W
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64138
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094988	OSRA64138	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094988	ORIGINAL H21W	Oförpackad 1	45 mm x 8 mm x 14 mm	0.01 dm ³	5.00 g
4008321094995	ORIGINAL H21W	Kapsel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	40.00 g
4008321095008	ORIGINAL H21W	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	250.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

