

ORIGINAL

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för lastbilar

ORIGINAL signallampor med glassockel finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Använd dessa originalreservdelar för interiörbelysning, läslampor, instrumentbelysning, positions- och parkeringsljus och en lång rad andra tillämpningar. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data				
	Ordernummer	Product type (off-road vs. on-road)	Application (Category and Product specific)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL W3W	2841	On-road		4 W	24,0 V	3,00 W	±15 %	28,0 V
ORIGINAL W5W	2845	On-road	Auxiliary lamp	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL	2741	On-road	Auxiliary lamp	1,6 W	24,0 V	1,20 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL	2341	On-road	Auxiliary lamp	1 W	24,0 V	1,00 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL	2840			2,6 W	24,0 V	2,00 W	±15 %	28,0 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	ECE kategori
ORIGINAL W3W	22 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d	W3W
ORIGINAL W5W	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	800 h	3000 h	W2.1x9.5d	W5W
ORIGINAL	7,5 lm	±20 %	20,0 mm	5 mm	400 h	2000 h	W2x4.6d	-
ORIGINAL	3 lm	±25 %	20,0 mm	5 mm	300 h	1000 h	W2x4.6d	-
ORIGINAL	13 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d	-

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.