

# XENARC ORIGINAL D2R

4 års garanti



## Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din motorcykel och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 35 W   |
| Nominell märkspänning    | 850 V  |
| Nominell watttal         | 3500 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 %   |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |

Fotometrisk data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde           | 2800 lm |
| Färgtemperatur      | 4100 K  |
| Ljusflöde, tolerans | ±16 %   |

Mått



|             |        |
|-------------|--------|
| Längd       | 773 mm |
| Diameter    | 900 mm |
| produktvikt | 1610 g |

Livslängder

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Livslängd B3          | 2000 h  |
| Livslängd Tc i timmar | 3000 h  |
| Garanti               | 4 years |

Tillägg produktdata

|        |        |
|--------|--------|
| Socket | P32d-3 |
|--------|--------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | HID |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori        | D2R <sup>1)</sup> |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande    |

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                           | 4008321192905   4008321192929   4008321184634                                                      |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances containedLead                                                             |
| CAS No. of substance 1                                               | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                     | 4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39                                                               |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321184634 | OSRA66250 | -       | -          | -      |
| 4008321184634 | OSRA66250 | -       | -          | -      |
| 4052899335332 | OSRA66250 | -       | -          | -      |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning  | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321184634 | XENARC ORIGINAL D2R | Kapsel 1                        | 33 mm x 33 mm x 87 mm              | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 29.00 g    |
| 4008321874658 | XENARC ORIGINAL D2R | Transportförpacknin g 4         | 78 mm x 74 mm x 91 mm              | 0.53 dm <sup>3</sup>  | 121.00 g   |
| 4052899335332 | XENARC ORIGINAL D2R | Transportförpacknin g 48        | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2529.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument                                                                          |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D2R 66250 |

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM