

XENARC ORIGINAL D3S

4 års garanti



Originalreservdelar med 4 års garanti

XENARC ORIGINAL-lampor imponerar med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet. Används framgångsrikt i miljontals nya fordon från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Med en färgtemperatur på upp till 4 500 Kelvin är ljuset mer likt naturligt dagsljus än vanliga halogenlampor med 3 200 Kelvin – och är därmed behagligare för ögat. Tack vare den imponerande ljusstyrkan ger lamporna bättre sikt på vägen. De hållbara lamporna fungerar som originalreservdelar till din motorcykel och övertygar med sin långa livslängd. OSRAM lämnar 4 års garanti på XENARC ORIGINAL-lampor. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	420 V
Nominell watttal	3500 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Färgtemperatur	4300 K
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Längd	832 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	6020 g

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h
Garanti	4 years

Tillägg produktdata

Sockel	PK32d-5
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D3S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321379627 4008321735201 4008321807649 4008321807663 4052899146365 4052899183650 4052899199569 4052899600485 4062172066754 4062172084574 4062172396837
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	353.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Transportförpackning 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	410.00 g

Produktdatablad

4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S	Transportförpacknin g 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2324.00 g
---------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

