

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21/5W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna för motorcyklar
ORIGINAL signallampor med glassockel kan användas som
originalreservdelar till din motorcykel. Många olika
tillämpningar möjliga: positions- och parkeringsljus, blinkers-
och bromsljus, dim- och backljus, instrument- och
nummerskyltsbelysning och mycket mer

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	7515
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	25 / 6 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell watttal	21/5 W
Upptagen effekt tolerans	±6 / ±10 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	440/35 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±20 %

Mått



Längd	475 mm
Diameter	2000 mm
produktvikt	680 g

Livslängder

Livslängd B3	250 / 600 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	500 / 1600 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Socket	W3x16q
--------	--------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W21/5W
--------------	--------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	7515
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321020536 4052899324312 4052899324589 4052899417892 4062172345415 4062172396400 4062172396387
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899324312	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Oförpackad 1	- x - x -		
4052899324329	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	90.00 g
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning 50 g	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	500.00 g
4052899324589	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Blister 2	- x - x -		23.00 g
4052899324596	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Transportförpackning 20 g	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	256.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM