
Produktdatablad

EBN-OS /230

EBN-OS | Startströmsbegränsare för elektroniskt förkopplingsdon POWERTRONIC



Produktegenskaper

- Driftfrekvens: 50…60 Hz
- Maximal permanent belastning 16 A
- Begränsningstid: 70 ms

Produktfördelar

- Höjer det maximala antalet driftdon per automatiskt överbelastningsskydd med faktor 2,5
- Flexibel användning beroende på installationens storlek
- Enkel installation

Användningsområde

- Passar till alla POWERTRONIC- och utvalda OPTOTRONIC-drivdon

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Tekniska data

Elektriska data

Systemeffekt	0,60 W
Nätström	16 A [1)]
Nominell märkspänning	230 V
Nätfrekvens	50…60 Hz
Max. effekt	0,6 W
Spänningstopp (fas/neutral)	2 kV
Spänningstopp (ström/jord)	2 kV

1) Maximal

Mått

Längd	58,0 mm
Bredd	18,0 mm
Höjd	88,0 mm
produktvikt	75,00 g
Monteringsdjup	55,0 mm

Färger & Material

Inkapslingsmaterial	Plastic

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10…+40 °C

Tillägg produktdata

Produkten ersätts av EAN	4062172123242
Produkten ersätts av EAN	4006584548019

Användningsområden

Typ av installation	35 mm standard rail [1)]
Monteringssätt	Snap in clip
Typ av plint	Socket terminals with captive screws M3.5
Ljusreglerbar	Nej
Sekundär anslutningsklämma	Socket terminals with captive screws M3.5

1) acc. to DIN EN 50022

Certifikat och Standarder

Standarder	Acc. to IEC 801-4 level 4/Acc. to IEC 801-5 level 3/Acc. to VDE 0110 Gr C/250V

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85041080900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4006584548019 | 4062172123242
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Databladstext

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

Download

	Dokument
	Installationsinstruktioner 545888_Installation Instructions (GB)

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	**Produktbeskrivning**	**Förpackningsenhet (Styck/Enhet)**	**Dimensioner (längd x bredd x höjd)**	**Volym**	**Bruttovikt**
4006584548019	EBN-OS /230	Transportförpackning 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm^3	8480.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.