

LEDDriving PX-5

LED-varselljus för eftermontering



LED pixelteknologi

Dynamiskt utseende tack vare fasettoptik och punktformad pixelteknologi

Varselljus

LED-varselljus som passar många olika bilmodeller och är enkla att montera

5 200 K

För förare som vill öka synligheten på dagen



Stilfulla highlights till din bil

LEDDriving PX-5 fungerar som ett högpresterande och energieffektivt varselljus för eftermontering på ditt fordon. Med fem LED:ar i ett mönster ger LEDDriving PX-5 ditt fordon ett modernt och elegant utseende. Detta varselljus passar många olika bilmodeller och är enkelt att montera. LEDDriving-systemets genomtänkta konstruktion säkerställer en horisontal lutning på 10 grader. Dessutom kan man växla vänster och höger lampa vilket gör installationen enkel. LEDDriving PX-5 med en hög färgtemperatur på 5 200 K och en livslängd på 5 000 timmar ger massor av körglädje. OSRAM lämnar 3 års garanti på denna produkt. Obs: LEDDriving PX-5 är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E4-godkännande, ECE R87-godkännande).

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDDRL301
-------------	-----------

Elektriska data

Nominell märkspänning	132 V
Nominell watttal	125 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	5200 K
Ljusflöde	550 lm

Mått

Längd	1600 mm
produktvikt	55200 g
Bredd	300 mm
Höjd	230 mm

Livslängder

Garanti	3 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Wire Kit
------------------------	----------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	ECE R87
Godkännandemärkning	E4 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDDRL301
-------------	-----------

Logistikdata

Statistiskt varunummer	85122000900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321781215 4008321832382 4052899525498
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321781215	LEDriving PX-5	Kapsel 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDriving PX-5	Transportförpacknin g 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

Lagliga hänvisningar

ECE E4 godkänd
ECE R87 godkännande

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

