OPTOTRONIC Intelligent – DALI LEDset LT2 (SELV)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Produktegenskaper

- Nätfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Matningsspänning: 220…240 V

Användningsområde

- Installation i nödbelysningssystem enligt IEC 61347-2-13, bilaga J
- Lämplig för armaturer med skyddsklass I

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Tekniska data

	Elektriska data					
Produktbeskrivning	**Nominell inspänning**	**Nätfrekvens**	**Inspänning AC**	**Inspänning DC**	**Current set**	**Total övertonshalt**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V	176…276 V	DALI / LEDset / Programmable	< 15 %
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V	176…276 V	DALI / LEDset / Programmable	< 15 %
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [7)]	176…276 V	DALI / LEDset / Programmable	< 20 %
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [7)]	176…276 V	DALI / LEDset / Programmable	< 20 %

Produktbeskrivning	**Effektfaktor λ**	**Efficiency in full-load**	**Förlusteffekt**	**Skyddsledare ström**	**IP Inkopplingsström**	**Max antal HF-don på säkringsaut 10 A (B)**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	0,45C…0,98	90 % [1)]	4,0 W	<0,5 mA	20 A	15
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	0,76C„,0,99	90 % [1)]	6,0 W	<0,5 mA	20 A	13
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	0,78C„,0,98 [8)]	90 % [1)]	8,5 W [9)]	<2,0 mA	53 A [10)]	8
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	0,91C…0,99 [8)]	90 % [1)]	10 W [9)]	<2,0 mA	53 A [10)]	8

Produktbeskrivning	**Max antal HF-don på säkringsaut 16 A (B)**	**Max antal HF-don på säkringsaut 25 A (B)**	**Spänningstopp (ström/jord)**	**Spänningstopp (fas/neutral)**	**Nominell utspänning**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	24	-	2 kV	1 kV	15…54 V
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	20	-	2 kV	1 kV	15…54 V
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	13	-	2 kV	1 kV	20…54 V [11)]
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	13	-	2 kV	1 kV	20…54 V [11)]

Produktbeskrivning	**U-OUT (arbetsspänning)**	**Nominell utström**	**Output current LEDset open**	**Output current LEDset shorted**	**Default output current**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	< 60 V	200…700 mA	100 mA	700 mA	100 mA [2)]
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	< 60 V	600…1400 mA	300 mA	1400 mA	300 mA [2)]
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	< 60 V	600…1550 mA	300 mA	1400 mA	300 mA [2)]
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	< 60 V	1000…2100 mA	500 mA	2100 mA	500 mA [2)]

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Produktbeskrivning	Utgångsströmstoleranс	Utgångs rippelström (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM	Nominell uteffekt
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	±3 % [3)]	< 1 %	≤1	≤0.4	4…37 W
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	±3 % [3)]	< 1 %	≤1	≤0.4	12…50 W
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	±3 % [3)]	< 1 %	≤1	≤0.4	32…80 W
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	±3 % [3)]	< 1 %	≤1	≤0.4	32…80 W

					Mått
Produktbeskrivning	Maximal uteffekt	Galvanisk isolation	Förlusteffekt i Stand-By läge i W	Galvanisk isolering primär/sekundär	Hålavstånd längd
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	37 W	SELV	<0,15 W		350,0 mm
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	50 W	SELV	<0,15 W		350,0 mm
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	80 W	SELV	<0,5 W	3,75 kV [12)]	350,0 mm
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	80 W	SELV	<0,5 W	3,75 kV [12)]	350,0 mm

Produktbeskrivning	produktvikt	Ledningsarea ingångssida	Ledningsarea utgångsida	Avisoleringslängd på primärsidan	Avisolering slängd på sekundärsidan
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	240,00 g	0,5…1,5 mm²	0,5…1,5 mm²	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	240,00 g	0,5…1,5 mm²	0,5…1,5 mm²	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	285,00 g	0,5…1,5 mm² [13)]	0,5…1,5 mm² [13)]	8,5…9,5 mm	8,5…9,5 mm
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	270,00 g	0,5…1,5 mm² [13)]	0,5…1,5 mm² [13)]	8,5…9,5 mm	8,5…9,5 mm

				Färger & Material	Temperaturer och driftsförhållanden
Produktbeskrivning	Bredd	Längd	Höjd	Inkapslingsmaterial	Omgivningstemperaturområde
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	30,0 mm	360,0 mm	21,0 mm	Metal	-25…+60 °C
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	30,0 mm	360,0 mm	21,0 mm	Metal	-25…+50 °C
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	30,0 mm	360,0 mm	21,0 mm	Metal	-25…+50 °C
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	30,0 mm	360,0 mm	21,0 mm	Metal	-25…+45 °C

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

					Livslängder
Produktbeskrivning	**Maximal temperatur vid tc testpunkt**	**Maximal höljestemperatur vid fel**	**Förvaringstemperatur**	**Tillåten rel. luftfuktighet under drift**	**Hf-don livslängd**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	75 °C	110 °C	-40…+85 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [5)]
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	75 °C	110 °C	-40…+85 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [5)]
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	80 °C	120 °C	-25…85 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [5)]
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	80 °C	120 °C	-25…85 °C	5…85 % [4)]	50000 / 100000 h [5)]

	Tillägg produktdata		Användningsområden		
Produktbeskrivning	**Produkten ersätts av EAN**	**Inkapslad**	**Programming interface**	**Ljusreglerbar**	**Dimmer gränssnitt**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	4052899245389		DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	4052899028098	Nej	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L			DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L		Nej	DALI, LEDset	Ja	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor

Produktbeskrivning	**Ljusregleringsområde**	**Ljusreglerings teknik**	**Konstant lumenflödesfunktion**	**Överhettningsskydd**
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	1…100 %	Amplitude Modulation	Programmable	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	1…100 %	Amplitude Modulation	Programmable	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	1…100 % [14)]	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation	Programmable	Automatisk avstängning, återställningsbar
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	1…100 % [14)]	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation	Programmable	Automatisk avstängning, återställningsbar

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Överlastskydd	Kortslutningsskydd	Kan drivas utan belastning
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	Non-reversible	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Non-reversible	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	Automatisk avstängning, återställningsbar	Automatisk avstängning, återställningsbar	Ja

Produktbeskrivning	Intended for no-load operation	Max. kabellängd till lampa / LED-modul	Passande för armaturer med skyddsklass	Lämplig till nödbelysning
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	Nej	2,0 m [6)]	I	Ja
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Nej	2,0 m [6)]	I	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Nej	2,0 m [6)]	I	
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	Nej	2,0 m [6)]	I	Ja

Produktbeskrivning	Typ av anslutning, ineffektsida	Typ av anslutning, uteffektsida	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	Tryckplint	Tryckplint	Ja	Ja
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Tryckplint	Tryckplint	Ja	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Tryckplint	Tryckplint	Ja	Ja
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	Tryckplint	Tryckplint	Ja	Ja

		Programming	Programmable features	
Produktbeskrivning	Number of channels	Programming device	Constant Lumen	DALI Settings
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	1	DALI magic	Ja	Ja
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	1	DALI magic	Ja	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	1	DALI magic		Ja
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	1	DALI magic	Ja	Ja

Produktbeskrivning	DALI-2 Luminaire Data	Operating Current	Lamp Operating Time	Driver Guard
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2	Ja			
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Ja	Ja	Ja	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Ja	Ja	Ja	
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	Ja	Ja	Ja	

Produktbeskrivning	Emergency Mode	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2				
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Ja	Ja	Ja	Ja
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Ja			Ja

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Produktbeskrivning	Emergency Mode	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 80/220...240/2A1 LT2 L	Ja			Ja

				Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	**Corridor Functionality**	**OEM Key**	**Configuration Lock**	**Godkännandemärkning**
OTi DALI 35/220...240/700 LT2 L G2				CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM / BIS
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	Ja	Ja		CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM / BIS
OTi DALI 80/220...240/1A6 LT2 L			Ja	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM
OTi DALI 80/220...240/2A1 LT2 L	Ja		Ja	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM

			Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Produktbeskrivning	**Standarder**	**Skyddstyp**	**Statistiskt varunummer**	**Date of Declaration**
OTi DALI 35/220...240/700 LT2 L G2	enl. EN 61347-1/enl. EN 61347-2-13/enl. EN 55015/enl. EN 61547/enl. EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20	85044083900	21-07-2023
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	enl. EN 61347-1/enl. EN 61347-2-13/enl. EN 55015/enl. EN 61547/enl. EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20	85044083900	19-05-2023
OTi DALI 80/220...240/1A6 LT2 L	enl. EN 61347-1/enl. EN 61347-2-13/enl. EN 55015/enl. EN 61547/enl. EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20	85044083900	28-04-2023

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

			Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Produktbeskrivning	**Standarder**	**Skyddstyp**	**Statistiskt varunummer**	**Date of Declaration**
OTi DALI 80/220...240/2A1 LT2 L	enl. EN 61347-1/enl. EN 61347-2-13/enl. EN 55015/enl. EN 61547/enl. EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20	85044083900	05-05-2023

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
OTi DALI 35/220...240/700 LT2 L G2	4052899551763 | 4062172082341	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	4052899551787 | 4062172082501	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
OTi DALI 80/220...240/1A6 LT2 L	4052899028074	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
OTi DALI 80/220...240/2A1 LT2 L	4052899028050	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 35/220...240/700 LT2 L G2	fff784d8-5a31-4626-bdef-990232432665 | fc402325-ae3c-4083-9399-64c08ab4db49

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	dbbedbb7-6b4a-4fe5-a147-6f04dc010c9f | 6111931f-971b-4e02-bd7e-bdb46d261c54
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	cbb3b8e1-e2f1-4b9c-94d0-cb312e04ec0b
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	43b5ca1e-8a2a-441d-8886-2cd1700417ee

1) at 230 V, 50 Hz

2) LEDset deactivated

3) When use DALI

4) Maximum 56 days/year at 85 %

5) At maximum T_c = 75°C / 10% failure rate

6) Output wires must be routed as close as possible to each other

7) Tillåtet spänningsområde

8) Full last vid 230 V

9) Maximum

10) Vid 200 µs


11) Maximum 60 V

12) SELV


13) Solida eller flexibla ledare

14) For maximum nominal output current


© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.




OTI DALI 35220-240700 LT2L G2




OTI DALI 50220-2401A4 LT2L G2




502044_OTI DALI 80220-2401A6 LT2 L



462140_OPTOTRONIC OTi DALI 80220-2401A6 LT2 L



502045_OTI DALI 80220-2402A1 LT2 L



462142_OPTOTRONIC OTi DALI 80220-2402A1 LT2 L

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Download

	Dokument
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certifikat OTI DALI LT2 L G2 CB DE1 60134 040320
	Certifikat OT ENEC 40038447 260623
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00953 OTI DALI 35220-240700 LT2 L G2
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00953 OTI DALI 35220-240700 LT2 L G2
	Konformitetsdeklaration OTi DALI LT2 L G2 UK DoC 4281083 040923
	Konformitetsdeklaration OTI DALI LT2 L G2 CE 3634324 030921
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM06315_OTiDALI35_220-240_700_LT2_L_G2
	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM06315_OTiDALI35_220-240_700_LT2_L_G2
	CAD-data OTI DALI LT2L G2 IGS 060220
	CAD-data OTI DALI LT2L G2 STEP 060220
	CAD-data 2-dim OTI DALI LT2L G2 CAD2PDF 060220
	CAD-data 3-dim OTI DALI LT2L G2 CAD3PDF 060220
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Konformitetsdeklaration INOTEC-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Konformitetsdeklaration EATON(CEAG)-Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

	Konformitetsdeklaration INOTEC- Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certifikat OTI DALI 80 1A6 LT2 L INOTEC AM20234 270420
	Certifikat OT FIT OTI DALI LT2 CB DE1 63464 060520
	Certifikat 489311_CB Certificate OTi DALI LT2 L
	Certifikat 494640_CE Declaration OTi DALI linear
	Certifikat OT EMC 40038827 300922
	Konformitetsdeklaration OTi DALI LT2 L CE 3366462 230821
	CAD-data OTI DALI 80 LT2 L IGS 270220
	CAD-data OTI DALI 80 LT2 L STEP 270220
	CAD-data 2-dim OTI DALI 80 LT2 L CAD2PDF 270220
	CAD-data 3-dim OTI DALI 80 LT2 L CAD3PDF 270220

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899551763	OTi DALI 35/220...240/700 LT2 L G2	Transportförpackning 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm^3	4975.00 g

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

Logistiska data

4052899551787	OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2	Transportförpackning 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5146.00 g
4052899028074	OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L	Transportförpackning 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5943.00 g
4052899028050	OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L	Transportförpackning 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5971.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Datasäkerhetsskydd

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.