

LEDiving PREMIUM W5W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



Stort sortiment av olika ljusfärger

Finns i Warm White, Cool White, Amber och Ice Blue för olika valmöjligheter



Utmärkt ljusstyrka

Tack vare avancerad värmeavledning och överlägsen ljusfördelning



Passar W5W-lampor

Enkel plug & play-uppgradering till LED



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDiving PREMIUM-lampor med en lämplig ersättning för W5W-lampsocklar kan användas till en rad olika interiörtillämpningar. Tack vare lång livslängd är lamporna underhållsfria och de förbrukar upp till 80 % mindre energi än vanliga lampor. LEDiving PREMIUM W5W-lampor finns med olika färgtemperatur: 2 000, 4 000, 6 000 och 6 800 Kelvin. OSRAM lämnar 6 års garanti på dessa LEDiving PREMIUM-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.





Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data			
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	2855YE	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	Off-road \triangleq W5W	1 W	12,0 V	0,80 W	13,5 V
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	2850CW	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	Off-road \triangleq W5W	1 W	12,0 V	0,80 W	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data		Mått	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	30 lm	± 25 %	10,0 mm	2500 h	5000 h	W2.1x9.5d	LED
LEDDriving PREMIUM SL \triangleq W5W	75 lm	± 20 %	10,0 mm	2500 h	5000 h	W2.1x9.5d	LED

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Broschyrer 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving PREMIUM Retrofit 2855YE-02B
	360 Degree Image LEDriving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B

Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar.

Försäljning och användning av dessa produkter är inte tillåtet i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för information gällande ditt land.

Närmare garantivillkor finns på: www.osram.com/guarantee.

LEDriving CANBUS CONTROL UNIT undviker felmeddelanden från fordonets dator när man använder LED-baserade produkter.

Jämfört med konventionella lampor

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

