

ONYX COPILOT

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



37 cm

370 mm lång hals, drivs via cigarettändarruttaget eller med plastfäste för fast anslutning



12 V + 24 V

Den snygga belysningen passar både personbilar (12 V) och lastbilar (24 V)



Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Flexibel LED-läslampa
--	-----------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	ONYXCOPILOT L+7
-------------	-----------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	12/24 V
-----------------------	---------

Fotometrisk data

Färgtemperatur	3200 K
Ljusflöde	20 lm

Fysiska egenskaper och dimensioner



produktvikt	72.00 g
-------------	---------

Färger & Material

Sockelfärg	Black
------------	-------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Cigarette lighter plug
------------------------	------------------------

Användningsområden

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Standarder	CE
------------	----

Information om miljö och regelverk




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899414938
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899414938	ONYX COPILOT	Kapsel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Transportförpacknin g 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L
	User instruction Säkerhets symboler

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Produktdatablad

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM