

LEDDriving FOG ECE R10, R87, R19

Högpresterande LED-dimljus med inbyggt varselljus



LED ljusledartechnologi

Den tredimensionella optiska fibern ger ett exceptionellt homogent ljus



2 i 1

Innovativ allroundlampa: dimljus och varselljus



6 000 K

Väsentligt högre färgtemperatur än vanliga dimljus, för bättre synlighet



Upplev en helt ny dimension inom ljusstyrka

LEDDriving FOG är OSRAM:s första LED-dimljus med likformig ljusledaroptik. Denna LED-lampa sätter en ny standard med sin breda ljuskägla som innebär ett större synfält. LEDDriving FOG är den perfekta ersättningen för de flesta moderna dimljus och kan även användas till varselljus och kurvlyjus. Dimluset är kompatibelt med 12- och 24-voltssystem och ger ett starkt och effektivt LED-ljus på 6 000 Kelvin. Tack vare plug & play-installation är det mycket enkelt att ersätta dina befintliga dimljus. OSRAM lämnar 5 års garanti på detta LED-dimljus. Obs: LEDDriving FOG är certifierad enligt ECE, SAE och CCC (ECE E1-godkännande, ECE R19/R87-godkännande).

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	LEDFOG101
Produkttyp (terräng eller väg)	On-road
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ersättning för dimljusarmatur


Elektriska data

Nominell märkspänning	13,5 V
Nominell watttal	16,00 ... 24,00 W

Fotometrisk data

Färgtemperatur	6000/5200 K
Ljusfärg LED	vit

Mått



Längd	114,2 mm
Diameter	92,0 mm
produktvikt	1550,00 g
Bredd	97,5 mm
Höjd	90,0 mm

Livslängder

Garanti	5 years
---------	---------

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan	Wire Kit
------------------------	----------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	LED
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	ECE R10, R87, R19
Godkännandemärkning	E1 Godkännande
Skyddstyp	IP67

Landspecifika kategorier

Ordernummer	LEDFOG101
-------------	-----------

Logistikdata





Statistiskt varunummer	851220009000
------------------------	--------------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321890566	LEDriving FOG	Kapsel 1	288 mm x 154 mm x 204 mm	9.05 dm ³	1816.00 g
4008321890573	LEDriving FOG	Transportförpackning g 4	634 mm x 306 mm x 231 mm	44.81 dm ³	8808.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer LEDriving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)
	Broschyrer LEDriving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Produktfilm 617058_LEDriving FOG Installation Video (GB)
	Produktfilm 642623_LEDriving FOG Installation Video (RU)

Lagliga hänvisningar

ECE E1 godkännande

ECE R19/R87 godkänd

Produkten väntar på godkännande i Spanien

Produktdatablad

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.