

EBN-OS

Startströmsbegränsare för elektroniskt förkopplingsdon OPTOTRONIC



Användningsområde

- Passar till alla POWERTRONIC- och utvalda OPTOTRONIC-drivdon

Produktfördelar

- Höjer det maximala antalet driftdon per automatiskt överbelastningsskydd med faktor 2,5
- Flexibel användning beroende på installationens storlek
- Enkel installation

Produktegenskaper

- Eftermonterbar i DIN-skena enl. DIN EN 50022
- Driftfrekvens: 50...60 Hz
- Maximal permanent belastning 16 A
- Begränsningstid: 70 ms

Tekniska data

Elektriska data

Produktbeskrivning	Max. effekt	Spänningstopp (ström/jord)	Spänningstopp (fas/neutral)
EBN-OS /230	0,6 W	2 kV	2 kV

Mått

Produktbeskrivning	Längd	Bredd	Höjd	Monteringsdjup	produktvikt
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	55,0 mm	75,00 g

Färger & Material

Produktbeskrivning	Inkapslingsmaterial
EBN-OS /230	Plastic

Temperaturer och driftsförhållanden

Produktbeskrivning	Omgivningstemperaturområde
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Tillägg produktdata

Produktbeskrivning	Produkten ersätts av EAN	Produkten ersätts av EAN
EBN-OS /230	4006584548019	4062172123242

Användningsområden

Produktbeskrivning	Typ av installation	Monterings sätt	Typ av plint	Sekundär anslutnings klämma
EBN-OS /230	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Socket terminals with captive screws M3.5	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Datablad produktfamilj

Logistikdata

Produktbeskrivning	Statistiskt varunummer
EBN-OS /230	85041080900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
EBN-OS /230	In work

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Download

Dokument	
	Installationsinstruktioner 545888_Installation Instructions (GB)

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4006584548019	EBN-OS /230	Transportförpackning 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm³	8480.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.