

XENARC ULTRA LIFE D2S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85.0 V
Nominell watttal	35 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
produktvikt	16.10 g
Längd	77.3 mm
Socket	P32d-2

Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder


ECE kategori	D2S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Produktdatablad

1) För användning endast med godkända drivdon

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172404242 4052899425576 4052899429659
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2



ref_pim_amsproductinfographic

S

Logistiska data




Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425576	XENARC ULTRA LIFE D2S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.61 dm ³	36.00 g
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4052899429659	XENARC ULTRA LIFE D2S	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm ³	124.00 g
4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpackning 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	328.00 g
4062172404242	XENARC ULTRA LIFE D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	62.00 g

Produktdatablad

4062172404259	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpacknin g 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	166.00 g
---------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM