

XENARC ULTRA LIFE D3S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42.0 V
Nominell watttal	35 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
produktvikt	60.20 g
Längd	83.2 mm
Socket	PK32d-5

Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder


ECE kategori	D3S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Produktdatablad

1) För användning endast med godkända drivdon

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899425606 4062172404273 4052899429710
Kandidatförteckning Ämne 1	Lead
CAS-nr för ämne 1	7439-92-1
Instruktioner för säker användning	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b



ref_pim_amsproductinfographic

S

Logistiska data




Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm ³	212.00 g
4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpackning 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	505.00 g
4062172404273	XENARC ULTRA LIFE D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	151.00 g

Produktdatablad

4062172404280	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpacknin g 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	345.00 g
---------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM