
XENARC ULTRA LIFE

Xenon strålkastarlampor



Användningsområde

- Bilstrålkastare

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data	Mått	Tillägg produktdata
	Max. effekt	Nominell watttal	Testspänning i volt	Nominell märkspänning	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Socket
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V		±14 %	9 mm	PK32d-2
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	35 W	35,00 W	13,5 V	85,0 V	±14 %	9 mm	P32d-2
XEN ULT 66340ULT ¹⁾		35,00 W	13,5 V	42,0 V	±14 %	9 mm	PK32d-5
XEN ULT 66440ULT ¹⁾		35,00 W	13,5 V		±14 %	9 mm	P32d-5

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	
	ECE kategori	
XEN ULT 66140ULT ¹⁾	D1S ²⁾	
XEN ULT 66240ULT ¹⁾	D2S ²⁾	
XEN ULT 66340ULT ¹⁾	D3S ²⁾	
XEN ULT 66440ULT ¹⁾	D4S ²⁾	

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ För användning endast med godkända drivdon

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.