

# XENARC ULTRA LIFE D1S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



### 10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Registrera dig online: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare som har registrerat sig online ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten, men du besparar dig även framtida stress och stilleståndstider. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	80,00 g
Längd	80,0 mm

### Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------


### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S <sup>1)</sup>
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

# Produktdatablad

## Landspecifik information



Annan

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.46 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpackning g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	350.05 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpackning g 48	- x - x -		
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	303.02 g
4052899429604	XENARC ULTRA LIFE D1S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1595.10 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Download

### Dokument



Broschyrer  
724901\_ULTRA LIFE Leaflet EN

## Säkerhetsanvisningar

## Produktdatablad

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.