

XENARC ULTRA LIFE D2S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	850 V
Nominell watttal	3500 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

Mått



Diameter	900 mm
produktvikt	1610 g
Längd	773 mm

Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

Tillägg produktdata

Socket	P32d-2
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder


Produktdatablad

ECE kategori	D2S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425576	XENARC ULTRA LIFE D2S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4052899425590	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2361.00 g
4052899429659	XENARC ULTRA LIFE D2S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.00 g

Produktdatablad

4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpacknin g 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	328.00 g
4062172032889	XENARC ULTRA LIFE D2S	Transportförpacknin g 48	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Broschyrer
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN



360 Degree Image
XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM