

XENARC ULTRA LIFE

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Registrera dig online: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare som har registrerat sig online (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten, men du besparar dig även framtida stress och stilleståndstider. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått		Tillägg produktdata	Certifikat och Standarder
		Längd	Diameter	Socket	ECE kategori
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	±15 %	80,0 mm	9 mm	PK32d-2	D1S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	±15 %	77,0 mm	9 mm	P32d-2	D2S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	±15 %	80,0 mm	9 mm	PK32d-5	D3S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	±15 %	75,0 mm	9 mm	P32d-5	D4S ²⁾

¹⁾ Minskad UV-utsläpp/För projicerande strålkastare/ECE-typgodkännande och DOT märkning

²⁾ För användning endast med godkända drivdon

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.