

XENARC ULTRA LIFE D3S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Registrera dig online: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare som har registrerat sig online (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten, men du besparar dig även framtida stress och stilleståndstider. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

| | |
|--------------------------|---------|
| Max. effekt | 35 W |
| Nominell märkspänning | 42,0 V |
| Nominell watttal | 35,00 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 % |
| Testspänning i volt | 13,5 V |

Fotometrisk data

| | |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde | 3200 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 % |
| Färgtemperatur | 4300 K |

Mått



| | |
|-------------|---------|
| Längd | 80,0 mm |
| Diameter | 9 mm |
| produktvikt | 63,00 g |

Livslängder

| | |
|---------|----------|
| Garanti | 10 years |
|---------|----------|

Tillägg produktdata


| | |
|--------|---------|
| Socket | PK32d-5 |
|--------|---------|

Certifikat och Standarder

| | |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori | D3S ¹⁾ |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande |

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Produktdatablad



Annan

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899425606 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Kapsel 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 82.96 g |
| 4052899425613 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Transportförpacknin g 4 | 118 mm x 98 mm x 97 mm | 1.12 dm ³ | 364.05 g |
| 4052899425620 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Transportförpacknin g 48 | - x - x - | | |
| 4052899429710 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Hårdskalbox 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 218.01 g |
| 4052899429727 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Transportförpacknin g 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 dm ³ | 1170.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

