Produktdatablad

XENARC ULTRA LIFE D4S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti
För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee

Extra lång livslängd
Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor

Tåligare
För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Längd	77,3 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	16,30 g

Livslängder

Garanti	10 years

Tillägg produktdata

Sockel	P32d-5

Användningsområden

Teknologi	HID

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D4S [1)]

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.


Produktdatablad

Godkännandemärkning	E1 Godkännande

[1] För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425637 | 4052899429772 | 4052899429819 | 4052899429796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425637	XENARC ULTRA LIFE D4S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm³	39.00 g
4052899425644	XENARC ULTRA LIFE D4S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm³	177.00 g
4052899425651	XENARC ULTRA LIFE D4S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	2529.00 g
4052899429772	XENARC ULTRA LIFE D4S	Hårdskalbox 2	- x - x -		101.00 g
4052899429789	XENARC ULTRA LIFE D4S	Transportförpackning 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	735.00 g
4062172022095	XENARC ULTRA LIFE D4S	Transportförpackning 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm³	329.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Produktdatablad

4062172032964	XENARC ULTRA LIFE D4S	Transportförpackning 48	- x - x -

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

	Dokument
	Broschyrer 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Säkerhetsanvisningar
Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.











© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.