

XENARC ULTRA LIFE D3S

Överlägsen livslängd och 10 års garanti



10 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee

Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor

Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

XENARC ULTRA LIFE xenonlampor för motorcyklar är utvecklade med fokus på hållbarhet. Dessa långlivade strålkastarlampor gör livet lite enklare tack vare upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga xenonlampor. Dessutom imponerar dessa pålitliga lampor med en livslängd på upp till 300 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! För XENARC ULTRA LIFE-lampor lämnar OSRAM en unik 10-årsgaranti för slutanvändare (www.osram.com/am-guarantee). På det sättet sparar du inte bara pengar på dyra utbyten – du slipper även framtida stilleståndstider. OBS! Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	420 V
Nominell watttal	3500 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Färgtemperatur	4300 K
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Längd	832 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	6020 g

Livslängder

Garanti	10 years
---------	----------

Tillägg produktdata

Sockel	PK32d-5
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----


Certifikat och Standarder

ECE kategori	D3S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

1) För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Hårdskalbox 2	- x - x -		89.00 g

Produktdatablad

4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpacknin g 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Transportförpacknin g 48	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	Broschyrer 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

