
OPTOTRONIC FIT LT2 S

Compact constant current LED driver – Non dimmable



Användningsområde

- Lämplig för SELV installationer inomhus
- Lämplig för armaturer med skyddsklass I och klass II

Produktegenskaper

- Matningsspänning: 220…240 V
- Nätfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- Nätspänning: 198…264 V
- Säkerhet enligt EN 61.347-1, 61347-2-13, 62384
- Undertryckande av radiostörningar: enl. EN 55015
- Linjeövertoner enligt EN 61000-3-2
- Störfasthet enligt EN 61547
- Livslängd: upp till 100,000 h (temperatur vid T_C = 65 °C, max. 10 % utfall)
- Kopplingsplintserie för fri montering

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.

Datablad produktfamilj

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2024, Inventronics GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Inventronics är en licenstagare av varumärket OSRAM. OSRAM är ett varumärke som tillhör ams OSRAM.