

## DALI MCU TW

DALI MCU Tunable White | Ljustyrningssystem



### Produktegenskaper

- Automatisk synkronisering mellan styrpunkterna
- Lock och vridkontakt i neutralvitt
- DALI-styrkabelns längd: upp till 300 m

### Produktfördelar

- Individuell inställning av minimal ljusstyrkenivå

### Användningsområde


- Konferensrum
- Restauranger
- Butiksbelysning
- Privata hem

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
-----------------------	-------

### Mått



Längd	80,0 mm
Bredd	80,0 mm
Höjd	50,0 mm
produktvikt	98,00 g

### Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI
Antal styrutgångar	1
Typ av installation	Integrated in flush device box

### Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II
Godkännandemärkning	CE

### Logistikdata





## Produktdatablad

Statistiskt varunummer	853650809000
------------------------	--------------

### Teknisk utrustning

- Lämpad för upp till 25 elektroniska driftdon
- Täcklock och vred ingår

### Download

Dokument	
	User instruction 726866_DALI MCU TW - mounting instruction
	User instruction 726867_User instruction DALI MCU TW
	Broschyrer 730792_Light is universal - Easy installation of efficient complete systems (DE)
	Broschyrer 730791_Light is universal - Easy installation of efficient complete systems (EN)

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899465916	DALI MCU TW	Transportförpackning 15	440 mm x 210 mm x 140 mm	12.94 dm <sup>3</sup>	2113.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.