

BackLED M Plus HO G1

LED-moduler för ljusreklam och bakgrundsbelysning



Produktegenskaper

- Ansluten med flexibla kablar
- Typ av skydd (moduler): IP66
- Färgåtergivningsindex R_a : > 80
- CE-märkt och listad hos UL
- Livslängd (L70/B50): 50,000 h
- Kabel: finns i två längder för att passa armaturlösning

Produktfördelar

- Likformig belysning vid höga LED-avstånd tack vare fyrkantig linsteknik
- Moduler är kompatibla med BackLED montageprofil
- Betydligt bättre verkningsgrad jämfört med system utan linser
- Flera alternativ för snabb och enkel montering: bult eller snäpp-in
- Konsekvent vitt ljus (Standardavvikelse av färgmatchnings SDCM: <3) (Mac Adam step)
- 5 års garanti

Användningsområde

- Skyltar och ljusreklam
- Bakbelysning av små och / eller platta tecken eller bokstäver
- Permanent användning utomhus i inkapslade ljuslådor eller skyltbokstäver

Datablad produktfamilj

Teknisk utrustning

- BackLED monteringsprofil BA-SM-MP
- Flera typer av OPTOTRONIC 12 V elektroniska drivdon tillgängliga

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referenser / Länkar

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.