


PrevaLED Core G7 L10 H1

Spot-, down- och väggfasta ljusmoduler



Produktegenskaper

- Komplet portfölj med olika ljusflöden, färgtemperaturer, färgåtergivningar
- Finns med färgtemperatur: 2700 K, 3000 K, 3500 K eller 4000 K

Produktfördelar

- Enkel kylning genom optimerad effektivitet och hög maximal drifttemperatur
- Stor drivdonsflexibilitet medger kostnadseffektiva intelligenta system
- 5 års garanti

Användningsområde

- Spotlights i butiker
- Downlight och väggarmaturer för kontor, korridorer, mötesrum, arbetsplatser
- Dekorativ och funktionell belysning i hotell och restauranger
- Funktionell belysning i offentliga och kommersiella byggnader

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referenser / Länkar

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.