

# COOL BLUE BOOST

Extremt blått ljus för terrängkörning



**Hyperblå**

För icke-tröttande och bekväm körning jämfört med vanliga halogenlampor



**Upp till 5 000 K**

Hög kontrast för den snyggaste looken på vägen



**Upp till 50% mer ljus**

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med andra blå belagda halogenlampor



**Extremt blå halogenlampa med upp till 5 000 K**

COOL BLUE BOOST övertygar med sitt hyperblåa halogenljus och med ljus temperaturer upp till 5 000 K. Lampan ger upp till 50 % mer ljus jämfört med andra halogenlampor med blå beläggning. Dessa produkter är inte ECE-godkända. Det innebär att de inte får användas på allmänna vägar i någon form av yttre tillämpning. Användning på allmänna vägar leder till indraget körkort och försäkringsskydd. Vissa länder tillåter inte försäljning och användning av dessa produkter. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängligheten i ditt land.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data		
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
COOL BLUE BOOST	62193CBB	Off-road ≙ H4	Halogen headlight lamp	75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	100/90 W
COOL BLUE BOOST	69006CBB	Off-road ≙ HB4	Halogenstrålkastarlampa	80 W <sup>2)</sup>	12,0 V	80,00 W
COOL BLUE BOOST	69005CBB	Off-road ≙ HB3	Halogenstrålkastarlampa	100 W <sup>2)</sup>	12,0 V	100,00 W
COOL BLUE BOOST	62210CBB	Off-road ≙ H7	Halogen headlight lamp	73 W <sup>2)</sup>	12,0 V	80,00 W
COOL BLUE BOOST <sup>1)</sup>	62213CBB	Off-road ≙ H9	Halogenstrålkastarlampa	73 W <sup>2)</sup>	12,0 V	75,00 W
COOL BLUE BOOST	62211CBB	Off-road ≙ H11	Halogen headlight lamp	75 W <sup>2)</sup>	12,0 V	75,00 W
COOL BLUE BOOST	62150CBB	Off-road ≙ H1	Halogen headlight lamp	80 W <sup>2)</sup>	12,0 V	80,00 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometriska data		Mått	Livslängder	
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar
COOL BLUE BOOST	13,2 V	850/550 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	100 / 200 h	200 / 400 h
COOL BLUE BOOST	13,2 V			12,0 mm		
COOL BLUE BOOST	13,2 V			12,0 mm		
COOL BLUE BOOST	13,2 V	900 lm	±15 %	10,7 mm	200 h	400 h
COOL BLUE BOOST <sup>1)</sup>	13,2 V	2100 lm	±10 %	12,0 mm	250 h	500 h
COOL BLUE BOOST	13,2 V			12,0 mm		
COOL BLUE BOOST	13,2 V	700 lm	±10 %	9 mm	200 h	400 h




Produktbeskrivning	Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Socket	Teknologi	ECE kategori
COOL BLUE BOOST	P43t	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST	P22d	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST	P20d	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST	PX26d	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST <sup>1)</sup>	PGJ19-5	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST	PGJ19-2	halogenlampa	
COOL BLUE BOOST	P14.5s	halogenlampa	

## Datablad produktfamilj

1) Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter

2) Maximum

### Download

Dokument	
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Broschyrer Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM