

OPTOTRONIC - 1DIM NFC IP67

AstroDIM – constant current LED drivers



Produktegenskaper

- Matningsspänning: 220...240 V
- Tillgänglig med utströmsområde: upp till 1 400 mA
- Överhettningsskydd

Produktfördelar

- Överspänningsskydd: upp till 6 kV
- Stor flexibilitet tack vare stort drifttemperaturområde på -40 till 55 °C

Användningsområde

- Gatu- och stadsbelysning
- Industri

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Försäljning och teknisk support

Försäljning och teknisk support www.osram.se

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Friskrivningsklausul

— Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.