

XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa för din motorcykel. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen, och upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus gör att föraren ser längre och därmed kan reagera tidigare. Den har även en upp till 250 m lång ljuskägla och ger upp till 20 % vitare ljus (jämfört med minsta lagstadgade standard) – nästan "laserliknande". Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: XENARC-lampor ska bytas av en kvalificerad mekaniker.

Tekniska data

Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42.0 V
Nominell watttal	35.00 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Färgtemperatur	4400 K
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Längd	83.2 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	60.20 g

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Sockel	PK32d-5
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D3S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992979	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899992986	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Transportförpackning 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4052899582491	XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Transportförpackning 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

Produktdatablad

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM