

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



#### Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



#### Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



#### Upp till 20% vitare ljus

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



#### OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa för din motorcykel. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen, och upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus gör att föraren ser längre och därmed kan reagera tidigare. Den har även en upp till 250 m lång ljuskägla och ger upp till 20 % vitare ljus (jämfört med minsta lagstadgade standard) – nästan "laserliknande". Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: XENARC-lampor ska bytas av en kvalificerad mekaniker.

Tekniska data


Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 35 W   |
| Nominell märkspänning    | 850 V  |
| Nominell watttal         | 3500 W |
| Upptagen effekt tolerans | ±3 %   |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |

Fotometrisk data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ljusflöde           | 3200 lm |
| Färgtemperatur      | 4500 K  |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 %   |

Mått



|             |        |
|-------------|--------|
| Längd       | 832 mm |
| Diameter    | 900 mm |
| produktvikt | 5900 g |

Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 1500 h |
| Livslängd Tc i timmar | 3000 h |

Tillägg produktdata

|        |         |
|--------|---------|
| Sockel | PK32d-2 |
|--------|---------|

Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | HID |
|-----------|-----|

Certifikat och Standarder

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ECE kategori        | D1S <sup>1)</sup> |
| Godkännandemärkning | E1 Godkännande    |

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 06-03-2024                                                                                                           |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899993075   4052899993051   4052899993037   4052899993013   4052899992870                                        |
| Candidate List Substance 1                                           | Lead                                                                                                                 |
| CAS No. of substance 1                                               | 7439-92-1                                                                                                            |
| Safe Use Instruction                                                 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                   |
| Declaration No. in SCIP database                                     | ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50   99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d     281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77 |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning             | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                 | Bruttovikt |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899992870 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Kapsel 1                        | 53 mm x 46 mm x 93 mm              | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 81.00 g    |
| 4052899992887 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Transportförpackning 4          | 115 mm x 101 mm x 103 mm           | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 348.00 g   |
| 4052899582477 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Transportförpackning 48         | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4423.00 g  |
| 4052899993013 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Hårdskalbox 2                   | 114 mm x 49 mm x 106 mm            | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 212.00 g   |
| 4052899993020 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Transportförpackning 10         | 257 mm x 129 mm x 121 mm           | 4.01 dm <sup>3</sup>  | 1147.00 g  |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

## Produktdatablad

### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM