


XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S

OSRAM:s starkaste xenonlampa



Upp till 200 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 250 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Nära laserlook jämfört med minsta lagstadgade standard



OSRAM:s kraftfullaste xenonlampa

XENARC NIGHT BREAKER LASER är OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa för din lastbil. Denna kraftfulla lampa med effektiv xenonteknik ger bättre sikt på vägen, och upp till 200 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus gör att föraren ser längre och därmed kan reagera tidigare. Den har även en upp till 250 m lång ljuskägla och ger upp till 20 % vitare ljus (jämfört med minsta lagstadgade standard) – nästan "laserliknande". Upptäck den fantastiska prestandan för XENARC NIGHT BREAKER LASER – OSRAM:s mest kraftfulla xenonlampa. Finns i DS1, DS2, DS3 och DS4. Obs: XENARC-lampor ska bytas av en kvalificerad mekaniker.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	420 V
Nominell watttal	3500 W
Upptagen effekt tolerans	±3 %
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4400 K

Mått



Längd	773 mm
Diameter	900 mm
produktvikt	1630 g

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Sockel	P32d-5
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D4S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899992993	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.00 g
4052899993006	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	177.00 g
4052899582583	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2529.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Säkerhetsanvisningar

XENARC-lampor bör endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R98/99

Denna produkt får endast drivas med godkänd elektronisk utrustning

XENARC lampor bör endast bytas ut av en kvalificerad mekaniker

Minskad UV-strålning | För projektorstrålkastare | ECE-godkänd och DOT-märkt

± 450 lm

Applikationsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM