

NIGHT BREAKER SILVER

Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda



Upp till 100 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 130 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Utmärkt förhållande mellan livslängd och prestanda

För bättre ljus och rimlig livslängd



Högpresterande OSRAM-halogenlampa med bäst livslängd

Med NIGHT BREAKER SILVER erbjuder OSRAM en högpresterande halogenlampa med optimerad livslängd för fordon. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER ger upp till 100 % mer ljus jämfört med minsta lagstadgad standard och har en ljuskägla som är upp till 130 m lång. Det gör att du upptäcker vägs skyltar, hinder och faror längre fram och får längre tid på dig att reagera. Dessutom har dessa billampor ett övertygande pris/prestanda-förhållande och en modern design med en snygg silvertopp (H4/H7/H11). Det perfekta valet för förare med höga krav på prestanda och livslängd.

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
NIGHT BREAKER SILVER H1	Halogenstrålkastarla mpa	64150NBS	68 W ¹⁾	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H4	Halogenstrålkastarla mpa	64193NBS	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W
NIGHT BREAKER SILVER H7	Halogenstrålkastarla mpa	64210NBS	58 W ¹⁾	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H11	Halogenstrålkastarla mpa	64211NBS	62 W ¹⁾	12 V	55 W

		Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Diameter
NIGHT BREAKER SILVER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
NIGHT BREAKER SILVER H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm
NIGHT BREAKER SILVER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	11.3 mm	11.3 mm
NIGHT BREAKER SILVER H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

	Livslängder		Användnings områden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
NIGHT BREAKER SILVER H1	400 hr	650 hr	HAL	H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	250 / 400 hr ²⁾	500 / 900 hr ²⁾	HAL	H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337

Datablad produktfamilj

	Livslängder		Användnings områden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
NIGHT BREAKER SILVER H7	330 hr	550 hr	HAL	H7	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	250 hr	450 hr	HAL	H11	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER SILVER H1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
NIGHT BREAKER SILVER H4	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
NIGHT BREAKER SILVER H7	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
NIGHT BREAKER SILVER H11	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

1) Maximum

2) Glödtråd 1

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE 112.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

