

HMI DIGITAL 1600 W

HMI DIGITAL | Metallhalogenlampor, ensidigt socklad



Användningsområde

- Studio
- Stage
- TV

Produktfördelar

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Produktegenskaper

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Varm omstart möjlig



Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	160000 W
Nominell märkspänning	155 V
Märkström	1030 A
Tändspänning kall/varm	5/25 kVp

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	144000 lm
Färgtemperatur	7250 K
Färgåtergivningsindex Ra	92
Ljusutbyte	90 lm/W

Mått



Diameter	4000 mm
Längd	1730 mm
Avstånd a / LCL	85,0 mm
Elektroдавstånd, kall	12,5 mm

Temperaturer och driftsförhållanden

Max tillåten omgivningstemp vid sockeln	450 °C
---	--------

Livslängder

Livslängd	750 h
-----------	-------

Tillägg produktdata

Socket	G22
--------	-----

Användningsområden

Forcerad kylning	Convection or forced
Brinnläge	Universal

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172128858 4062172294911
Declaration No. in SCIP database	In work

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172294911	HMI DIGITAL 1600 W	Transportförpacknin g 1	241 mm x 154 mm x 147 mm	5.44 dm ³	322.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.