

NIGHT BREAKER LASER H1

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64150NL
-------------	---------

Elektriska data


Max. effekt	68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1550 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3400 K

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	8.5 mm
Diameter	8.5 mm
produktvikt	6.30 g
Längd	62.5 mm
Socket	P14.5s

Livslängder

Livslängd B3	150 hr
--------------	--------

Produktdatablad

Livslängd Tc i timmar	300 hr
-----------------------	--------

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H1
--------------	----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899991309 4062172114936 4062172388108 4052899998995 4052899990944 4052899991538 4062172114899 4052899991453 4062172256940 4062172395489 4058075141513
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm ³	8.00 g
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Transportförpackning g 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	955.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.28 dm ³	104.00 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.28 dm ³	28.00 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Transportförpackning g 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g
4062172388108	NIGHT BREAKER LASER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm ³	43.00 g
4062172388115	NIGHT BREAKER LASER H1	Transportförpackning g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g
4062172395489	NIGHT BREAKER LASER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm ³	16.00 g

Produktdatablad

4062172395496	NIGHT BREAKER LASER H1	Transportförpacknin g 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	202.00 g
---------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM