

# NIGHT BREAKER LASER H11

Halogenlampa med utmärkt ljusstyrka



### Upp till 150 % högre ljusstyrka

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare jämfört med minsta lagstadgade standard



### Upp till 150 m lång ljuskägla

För bättre synlighet



### Upp till 20% vitare ljus

Modernare utseende jämfört med minsta lagstadgade standard



### Stark halogenlampa för höga krav

Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser NIGHT BREAKER LASER halogenstrålkastarlampor upp till 150 % starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glödtråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20 % vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. Sist men inte minst: OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponerar med sin unika design (lasergraverat produktnamn) samt ett komplett sortiment (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	64211NL
-------------	---------

### Elektriska data


Max. effekt	62 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %
Färgtemperatur	3200 K

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	12.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	22.20 g
Längd	67.0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	150 hr
Livslängd Tc i timmar	250 hr

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172395243   4062172131384   4052899991286   4052899991262   4052899999015   4062172114479   4062172114356   4052899991859   4052899579125   4052899991934   4062172387712   4052899991224   4052899991422   4052899991873
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning g 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	Hårdskalbox 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning g 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	432.00 g
4062172387712	NIGHT BREAKER LASER H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	73.00 g
4062172387729	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpackning g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	446.00 g
4062172395243	NIGHT BREAKER LASER H11	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	33.00 g

## Produktdatablad

4062172395250	NIGHT BREAKER LASER H11	Transportförpacknin g 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	386.00 g
---------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

#### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
NIGHT BREAKER LASER H11

#### Lagliga hänvisningar

Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM