


ONYX COPILOT USB

Flexibel LED-läslampa



20 lm

Behagligt varmt och bländningsfritt ljus



37 cm

370 mm halslängd, strömförsörjning via USB



Multifunktionell användning

Den här eleganta läslampan är lämplig för alla fordon med USB-anslutning



Precis belysning av fordonets interiör

Med sin eleganta och dynamiska design smälter ONYX COPILOT LED-läslampa sömlöst in i bilens inredning. Läslampan är mycket flexibel och kan användas för att lysa upp specifika ytor i bilen. Halsen är gjord i mattsvart silikongummi och kan justeras individuellt. Livslängden för LED-lampan i ONYX COPILOT är extremt lång: upp till 20 000 timmar! Armaturen kan slås på och av och vara permanent ansluten. OSRAM lämnar 2 års garanti på denna eleganta lampa.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|-----------------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Flexibel LED-läslampa |
|--|-----------------------|

Allmän produktinformation

| | |
|-------------|------------------|
| Ordernummer | ONYX COPILOT USB |
|-------------|------------------|

Fotometrisk data

| | |
|------------------|---------|
| Färgtemperatur | 3200 K |
| Ljusflöde | 20 lm |
| Ljuskvalitet LED | varmvit |

Fysiska egenskaper och dimensioner



| | |
|-------------|----------|
| produktvikt | 58.00 g |
| Längd | 394.0 mm |
| Bredd | 25.0 mm |
| Höjd | 9.5 mm |

Färger & Material

| | |
|------------|-------|
| Sockelfärg | Black |
|------------|-------|

Livslängder

| | |
|---------|---------|
| Garanti | 2 years |
|---------|---------|

Tillägg produktdata

| | |
|------------------------|-----|
| Anslutning till lampan | USB |
|------------------------|-----|

Användningsområden

Produktdatablad

| | |
|------------------|-------------------|
| Teknologi | LED ¹⁾ |
|------------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

| | |
|-------------------|------|
| Skyddstyp | IP20 |
| Standarder | CE |

Information om miljö och regelverk




| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Primär identifiering av artikel | 4052899601000 |
| Kandidatförteckning Ämne 1 | Lead |
| CAS-nr för ämne 1 | 7439-92-1 |
| Instruktioner för säker användning | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen | cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05 |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899601000 | ONYX COPILOT | Kapsel 1 | 110 mm x 35 mm x 290 mm | 1.12 dm ³ | 139.00 g |
| 4052899601017 | ONYX COPILOT | Transportförpackning g 4 | 149 mm x 118 mm x 302 mm | 5.31 dm ³ | 674.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | User instruction LED ONYX COPILOT USB |
|  | User instruction Säkerhets symboler |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB |

Referenser / Länkar

Produktdatablad

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM